


| 機種名 | XJ-S46 | XJ-S41 | XJ-S36 | XJ-S31 | XJ-S35 | XJ-S30 | XJ-SV1 |
|-----------------|--|--|--|--|---|--|--|
| 寸法図 (単位:mm) |  ※写真はXJ-S46 | |  ※写真はXJ-S36 | |  ※写真はXJ-S35 | |  |
| 価格 | ¥268,000 +税 | ¥238,000 +税 | ¥238,000 +税 | ¥198,000 +税 | ¥248,000 +税 | ¥198,000 +税 | ¥138,000 +税 |
| 明るさ | 2500ルーメン | | 2000ルーメン | | | | 1800ルーメン |
| コントラスト比 | 1800:1 (テレ時) | | | | | | 1100:1 |
| 光源 | 210W 高圧水銀ランプ | | | 200W 高圧水銀ランプ | | | |
| 台形補正 | 上30°(自動) 下30°(手動) | | | | | | |
| 焦点調節 | マニュアルフォーカス(電動) | | | | | | |
| 投射レンズ | 光学2倍ズームレンズ(電動) | | | | | 単焦点レンズ | |
| 投射画面サイズ | 15型~300型 | | | | | 40型~300型 | |
| 投射距離 | 60型投射時:1.7m~3.4m、100型投射時:2.8m~5.6m 最短投射距離:0.84m | | | | | 60型投射時:1.7m、100型投射時:2.8m 最短投射距離:1.1m | |
| 投射方式 | DLP®方式 | | | | | | |
| 表示素子 | 0.55型 DLP®チップ 786,432画素(1,024×768) | | | | | 0.55型 DLP®チップ 480,000画素(800×600) | |
| 色再現性 | フルカラー(1677万色) | | | | | | |
| RGB 入力 | 表示解像度 | リアル表示:XGA(1,024×768)、圧縮表示:最大SXGA+(1,400×1,050) | | | リアル表示:XGA(1,024×768)、 圧縮表示:最大SXGA(1,280×1,024) | | リアル表示:SVGA(800×600)、 圧縮表示:最大SXGA(1,280×1,024) |
| | 入力端子 | RGBミニD-Sub15ピン×1(YCbCr/YPbPr入力共用) | | | | | |
| ビデオ 入力 | 信号方式 | NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM | | | | | |
| | 入力端子 | 3.5mmミニジャック(コンポジット)×1(音声入出力端子共用)、 ミニD-Sub15ピン(YCbCr/YPbPr)×1(RGB入力共用) | | | RCAピン端子(コンポジット)×1、 ミニD-Sub15ピン(YCbCr/YPbPr)×1(RGB入力共用) | | |
| 音声 | 入力 | 3.5mmミニジャック×1(ビデオ入力端子共用) | | | | | — |
| | 出力 | 1Wモノラル | | | | | — |
| USB インターフェイス | TypeAX1、 USB(1.1準拠)ホスト※1 | — | TypeAX1、 USB(1.1準拠)ホスト※1 | — | TypeAX1、 USB(1.1準拠)ホスト※1 | — | — |
| 電源 | AC100V、50/60Hz | | | | | | |
| 外形寸法(幅×高さ×奥行) | 270×43(最薄部32)×199mm(突起部除く) | | | | | | |
| 質量 | 1.8kg | | | | | | |
| リモコン | ワイヤレスリモコン | | | | | | |
| セキュリティ対応 | Kensington対応、パワーオンパスワード | | | | | | |
| その他の機能 | ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム(4倍)、リア投射、 フリーズ、ポインタ、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※3 | | | ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、 デジタルズーム(4倍)、リア投射、フリーズ、 ポインタ、カラーモード、エコモード、ブランク | | ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、 デジタルズーム(4倍)、リア投射、 フリーズ、ポインタ、カラーモード、 エコモード、ブランク | |
| 付属品 | ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/専用AVケーブル/ 取扱説明書(CD-ROM)※5/簡易取扱説明書/ 保証書/ユーザー登録カード/ソフトケース | | | ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/ビデオケーブル/ 取扱説明書(CD-ROM)※6/簡易取扱説明書/ 保証書/ユーザー登録カード/ソフトケース | | | |

接続インターフェイス

【XJ-S46/S41/S36/S31】



VIDEO入力/
AUDIO入出力端子

RGB入力端子

USB端子
(XJ-S46/S36のみ)

【XJ-S35/S30/SV1】



VIDEO入力端子

RGB入力端子

USB端子
(XJ-S35のみ)

RGB入力端子

パソコンと接続して、パソコンの映像を投射することができます。

USB端子(XJ-S46/S36/S35)

市販のUSBメモリーを挿入しPCレスプレゼンが可能。また、YW-2L(別売)を使って無線接続も可能。

※動作確認済メモリーおよび無線接続については当社Webをご参照ください。

USB端子(XJ-560/460)

パソコンと接続して、カシオプロジェクターのリモコンでパソコンのマウス操作などができます。

AUDIO入(出)

パソコンと接続して、パソコンのオーディオ出力をカシオプロジェクターのスピーカーから再生することができます。

※XJ-S46/S36は、USBメモリー挿入時にもスピーカーから再生でき、外部スピーカーとの接続も可能です。

※1 接続機器:USBメモリー(市販品。すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。動作確認済のUSBメモリーについては、当社Webにて公開)、無線(IEEE802.11b)アダプターYW-2L、マルチプロジェクションカメラYC-430/400 ※2 リモコンマウス制御用 ※3 別売の天吊り専用ランプ使用時 ※4 別売の天吊り金具が必要です。設置工事は別途必要です。天吊り使用時の静音モードは、XJ-560のみ対応となります。XJ-S46/S41/S36/S31の場合はランプの交換が必要となります。 ※5 XJ-S46/S36用のCD-ROMに収納の付属ソフトはWindows®Vista/XP/2000対応。 ※6 XJ-S35用のCD-ROMに収納の付属ソフトは、Windows®XP/2000対応。Windows®Vista対応版は当社Webにてご提供予定です。