

プロジェクトター仕様一覧表

機種名		データプロジェクター XJ-S35	データプロジェクター XJ-S30
メーカー希望小売価格		¥248,000 +税	¥198,000 +税
明るさ		2000ルーメン	
光源		200W 高圧水銀ランプ	
コントラスト比		1800:1 (テレ時)	
縦台形補正		自動: +30° 手動: ±30°	
焦点調節		マニュアルフォーカス (電動)	
投映レンズ		光学2倍ズームレンズ (電動)	
投映画面サイズ		15型～300型	
投映距離		最短投映距離:0.84m 60型投映時:1.7m～3.4m、100型投映時:2.8m～5.6m	
投映方式		DLP®方式	
表示素子		0.55型 DLP®チップ 786,432画素 (1,024×768)	
色再現性		フルカラー (1677万色)	
RGB入力	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1 (YCbCr/YPbPr入力共用)	
	表示解像度	リアル表示:XGA (1,024×768)、圧縮表示:最大SXGA (1,280×1,024)	
ビデオ	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM	
	入力端子	コンポジット: RCAピン端子×1、YCbCr/YPbPr: ミニD-Sub15ピン×1 (RGB入力共用)	
USB	インターフェイス	TypeA×1、USB (1.1準拠) ホスト	—
	接続機器	USBメモリー (市販品) ※1 無線 (IEEE802.11b) アダプター YW-2S マルチプロジェクションカメラ YC-400	—
電源		AC100V、50/60Hz	
外形寸法 (幅×高さ×奥行) ※2		270×43 (最薄部32) ×199mm	
質量		1.8kg	
セキュリティ対応		Kensington対応、パワーオンパスワード	
その他の機能		カラーモード、デジタルズーム (4倍)、フリーズ、ポインタ、ダイレクトパワーオン、エコモード、ブランク	
主な付属品		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/ビデオケーブル/取扱説明書 (CD-ROM) ※3/ソフトケース	

※1 すべてのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。動作確認済のUSBメモリーについては、当社Webにて公開。 ※2 突起部除く。 ※3 XJ-S35用CD-ROMに収納の付属ソフトはWindows® XP/2000対応。

接続インターフェイス



VIDEO入力端子 RGB入力端子 USB端子
※XJ-S35のみ

VIDEO入力端子

テレビやビデオカメラなど、ピンジャック (RCA) タイプのVIDEO出力端子と接続して、映像を投映できます。

RGB入力端子

パソコンと接続して、パソコンの映像を投映することができます。

USB端子 (XJ-S35のみ)

市販のUSBメモリーを挿入し、PCレスプレゼンが可能。また、USB無線アダプターYW-2S (別売) を使って無線接続も可能。YC-400と直接接続する際にも使用します。