

YC-400 仕様一覧表

価格	¥258,000 + 税
撮像素子	1/2.5型正方形素原色CCD (総画素数:423万画素、有効画素数:400万画素)
表示解像度	静止表示:XGA (1,024×768)、SVGA (800×600) スルー表示:QVGA (320×240)
撮影レンズ	f=5.8~17.4mm (35mm換算:35.0~105.0mm)、F2.6~4.8
ズーム	光学 1.8倍電動ズーム (書画カメラ機能・スキャナ機能) 3倍電動ズーム (プロジェクションエリア撮影機能/ボードエリア撮影機能・ビジネスショット機能)
	デジタル 7.5倍、スクロール可能
焦点調節	コントラスト方式オートフォーカス
撮影距離	33cm (書画カメラ機能・スキャナ機能) 40cm~∞ (プロジェクションエリア撮影機能/ボードエリア撮影機能・ビジネスショット機能)
撮像範囲	最大:A4サイズ (210mm×297mm) 相当
シャッタースピード	自動
絞り	自動
ホワイトバランス	自動
画像回転	可能 (90° /180° /270°)
接続端子	PCへの出力:USB (1.1) ×1
対応OS/推奨PC仕様	Windows®XP/2000 Professional/Me / Pentium® III 800MHz以上 *同梱のCD-ROMよりPCへソフトウェアのインストールを行う為のCD-ROMドライブが必要です。
消費電力	5.2W
電源	AC100~240V、50/60Hz
外形寸法 (幅×高さ×奥行)※	約168 (327) ×約43 (391) ×約285 (264) mm ()内は使用時
質量	約1.6kg
機能その他	<ul style="list-style-type: none"> •PC・カメラ映像切替 •撮像PC保存 (スキャナ機能) •カメラ部着脱 (ビジネスショット機能) •ホワイトボード投映画面/表記撮影・PC保存/再生 (プロジェクションエリア撮影機能/ボードエリア撮影機能) •書画撮像補正 (輪郭抽出/切り出し/輝度ムラ補正/色補正/輝度補正)
主な付属品	リチウムイオン充電電池 (NP-20) / USBクレードル / カメラアタッチメント 専用ACアダプター (AD-A50150S) / ACコード / USBケーブル / ストラップ キャリングバッグ / CD-ROM (2枚) / 取扱説明書 / 保証書

※ 突起部を除く

YC-400 外形寸法図

